



4145... (EC) с наружной подачей СОЖ

Код	Тип револьверной головки станка			Система зажима d	Размеры/Данные					
	D	Изготовитель	Приводная муфта		L ₁	L ₂	H ₃	макс. ход 1/мин	M Nm	i n1:n2
414516000-45	45	BMT 45P	DIN 1809	16	103	70	95,5	1000	25	1:1
414516001-55	55	BMT 55P	DIN 1809	16	103	70	95,5	1000	25	1:1
414516000-55	55	BMT 55P	DIN 1809	16	118	85	95,5	1000	25	1:1
414516001-65	65	BMT 65P	DIN 1809	16	113	80	95,5	1000	25	1:1
414516000-65	65	BMT 65P	DIN 1809	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516003-30	30	EMCO Hyperturn / Maxturn 65	DIN 5480	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516006-40	40	EMCO Hyperturn 95/110/690	DIN 5480	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516001-30L/R	30	Gildemeister, Trifix®	DIN 5480	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516007-40L/R	40	Gildemeister, Trifix®	DIN 5480	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516002-30	30	Index C200, G250-300, MS52	1-ступенчатая	16	123	90	95,5	1000	25	1:1
414516010-40	40	Mazak HQR 100-150 MSY	DIN 1809	16	148	115	95,5	1000	25	1:1
414516011-40	40	Mazak HQR 200-250 MSY	DIN 1809	16	163	130	95,5	1000	25	1:1
414516009-40	40	Mazak QTN 100 M(S)	DIN 1809	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516008-40	40	Mazak QTN 200-250 M(S)	DIN 1809	16	163	130	95,5	1000	25	1:1
414516002-50	50	Mazak QTN 300-450 M(S)	DIN 1809	16	183	150	95,5	1000	25	1:1
414516000-68	68	Mazak QTS 100-250 M	DIN 1809	16	113	80	95,5	1000	25	1:1
414516000-80	80	Mazak QTS 300,350 M	DIN 1809	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516000-40	40	Mori Seiki NZX 1500-2000 ¹⁾	DIN 1809	16	118	85	95,5	1000	25	1:1
414516000-60	60	Mori Seiki NLX 1500-4000 ²⁾	DIN 1809	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516003-65	65	Nakamura-Tome WT-300	DIN 1809	16	118	85	95,5	1000	25	1:1
414516002-65	65	Nakamura-Tome Super Mill	DIN 1809	16	101	68	95,5	1000	25	1:1
414516002-55	55	Okuma LT 2000 V16	DIN 1809	16	113	80	95,5	1000	25	1:1
414516001-60	60	Okuma LB 2000-3000	DIN 1809	16	113	80	95,5	1000	25	1:1
414516002-60	60	Okuma LB 4000	DIN 1809	16	118	85	95,5	1000	25	1:1
414516003-60	60	Okuma LT 3000	DIN 1809	16	123	90	95,5	1000	25	1:1
414516000-30	30	Sauter/Diplomatic	DIN 5480	16	118	85	95,5	1000	25	1:1
414516001-40	40	Sauter/Diplomatic	DIN 5480	16	133	100	95,5	1000	25	1:1
414516004-60	60	Takisawa TS-3000/4000 T12	DIN 1809	16	133	100	95,5	1000	25	1:1

Размеры в мм

¹⁾ Подходит для NZ/NZX 1500-2500 (16-поз. рев. головка); NL/NLX 1500-2500 (20-поз. рев. головка); NT/NTX 1000, 2000; NT 3100, 3150, 3200; DuraTurn 2050, 2550 MC

²⁾ Подходит для: NL/NLX 1500-3000 (10/12-поз. рев. головка); NZX 2500 (12-поз. рев. головка); NT 4200-5400